Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 09:29

Link do produktu: https://www.gmg.net.pl/akumulator-li-ion-18650-3-6-v-3500-mah-samsung-p-1355.html



# Akumulator Li-ion 18650 3,6 V 3500 mAh SAMSUNG

| | |
|---|---|
| Cena | **32,00 zł** |
| Cena poprzednia | ~~**53,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **18650 / INR 35E** |
| Kod producenta | **INR18650-32E** |
| Kod EAN | **5903205772145** |
| Producent | **Samsung** |

## Opis produktu

# #akumulator #Li-ion #litowojonowy #litowy #18650 #3,6 V

**Akumulator Li-ion 18650 3,6 V 3500 mAh SAMSUNG**

**Sprzedawany akumulator nie posiada elektronicznego zabezpieczenia przed przeładowaniem i głębokim rozładowaniem**

**UWAGA!**

**Używając akumulatory litowe należy je stosować razem z układami zabezpieczającymi PCB lub systemami zarządzania baterią BMS, które zapewniają bezpieczeństwo ich użytkowania - chronią ogniwa przed przeładowaniem, przegrzaniem, nadmiernym rozładowaniem oraz zwarciem, jak również mają pozytywny wpływ na ich żywotność**

**Środki ostrożności:**

- do ładowania akumulatora należy stosować wysokiej jakości ładowarki z odcięciem ładowania przy napięciu nie wyższym niż 4,2V
- nie należy dopuszczać do rozładowania akumulatora poniżej napięcia 2,5V
- nie należy rozładowywać akumulatora prądami wyższymi niż podanymi w specyfikacji poniżej
- nie należy ładować akumulatora prądami wyższymi niż podanymi w specyfikacji poniżej
- nie należy zwierać akumulatora
- nie przenosić z metalowymi elementami (ryzyko zwarcia i poparzenia)
- nie dopuszczać do przegrzania akumulatora powyżej temperatur przewidzianych przez producenta
- nie używać akumulatorów z uszkodzoną otuliną/folią
- nie używać akumulatorów z uszkodzoną lub wgniecioną obudową
- nie dopuszczać do kontaktu z wodą i innymi płynami
- nie przylutowywać blaszek ani przewodów przy użyciu zwykłej lutownicy

**Cechy produktu 100x akumulator 18650 Li-ion Samsung INR18650-35E 3500mAh**
Model / kod producenta
ICR18650-35E
Napięcie nominalne [V]
3,60
Pojemność akumulatora [mAh]
3500
Pojemność minimalna [mAh]
3350
Prąd ładowania[A]
1,700
Maksymalny, zalecany prąd ładowania [A]
2,000
Maksymalny prąd rozładowania (ciągły) [A]

- 8,00

Maksymalny prąd rozładowania (impulsowy) [A]
13
Maksymalne napięcie ładowania [V]

- 4,20

Minimalne napięcie odcięcia [V]
2,65
Próg zadziałania zabezpieczenia prądowego [A]
b.d.
Średnica [mm]
18,30
Wysokość [mm]
65,25
Masa [g / szt.]
50,0