

Link do produktu: <https://www.gmg.net.pl/akumulator-zelowy-ansline-12v65ah-p-264.html>



Akumulator żelowy ANSLINE 12V/65Ah

Numer katalogowy **ANS12/65**

Producent **ANSLINE**

Opis produktu

Akumulator Anslin , akumulatory Anslin

Akumulator żelowy agm ANSLINE 12V/65Ah

Pojemność akumulatora - 65 Ah
Napięcie akumulatora - 12 V
Długość akumulatora - 351,00 mm
Szerokość akumulatora - 166,00 mm
Wysokość akumulatora - 176,00 mm
Waga akumulatora - 22,50 kg

Przeciętna żywotność akumulatora to 1000 cykli ładowania lub 3 > 5 lat eksploatacji (w dużym stopniu zależy to od temperatury otoczenia w jakiej pracuje akumulator - im jest ona wyższa , tym bardziej żywotność akumulatora ulega skróceniu).

UWAGA Akumulatory dostarczane są w stanie częściowo naładowanym. Przed rozpoczęciem użytkowania akumulator należy doładować (o ile urządzenie z którym akumulator współpracuje nie posiada wbudowanej automatycznej ładowarki akumulatorów).
Nie wolno dopuszczać do rozładowania akumulatora do napięcia niższego niż 9V , gdyż znacznie skraca to ich żywotność.

Akumulatory żelowe należy :
ładować w temperaturze od 0° C do 40° C
rozładowywać w temperaturze - 15° C do + 50° C
przechowywać w temperaturze od - 15° C do + 40° C

Polecane linki latarki ,odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i szczerbaki , sklep internetowy