Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 09:51

Link do produktu: https://www.gmg.net.pl/akumulator-zelowy-sonnenschein-dryfit-a412170-ft-p-1060.html



Akumulator żelowy SONNENSCHEIN DRYFIT A412/170 FT

Cena	**1,00 zł**
Dostępność	**niedostępny**
Numer katalogowy	**A412/170 FT**
Producent	**SONNENSCHEIN**

Opis produktu

#akumulator #żelowy #SONNENSCHEIN #DRYFIT #A412-170ft #akumulatory #żelowe

Akumulator żelowy SONNENSCHEIN DRYFIT A412/120 FT
Rodzaj wyprowadzenie - M 8 wyprowadzenie śrubowe
Wys. max. akumulatora - 320,00 mm
Wysokość akumulatora do pokrywy - 320,00 mm
Szerokość akumulatora - 128,00 mm
Długość akumulatora - 568,00 mm
Waga akumulatora - 58,40 kg
Pojemność akumulatora - 165 Ah
Napięcie akumulatora - 12 V

ZASTOSOWANIE
Typowe zastosowanie akumulatorów serii A400 to systemy zasilania rezerwowego w :
Systemy alarmowe
Systemy UPS i oświetlenia awaryjnego
Energetyce zawodowej : zakłady energetyczne i zakłady przemysłowe
Telekomunikacji : stacjonarnej i ruchomej

TECHNOLOGIA
Całkowicie bezobsługowe, zamknięte akumulatory VRLA (Valve Regulated Lead Acid) wykonane w technologii żelowej (elektrolit uwięziony został w strukturze żelu krzemowego). Takie rozwiązanie gwarantuje wysoką niezawodność i bezpieczeństwo eksploatacji również w niekorzystnych warunkach środowiska pracy. Akumulatory Sonnenschein A 400 FT charakteryzują się dużą trwałością użytkową, dobrą tolerancją na przeładowania oraz niskimi kosztami uruchomienia i eksploatacji w porównaniu do klasycznych akumulatorów z ciekłym elektrolitem. Wykonanie obudowy zostało optymalizowane dla zabudowy akumulatorów w standardowych szafach przemysłowych 23” oraz ETSI.

bezobsługowe , zakres pojemności 120 > 165 Ah , trwałość projektowana 12 lat , bezpieczne głębokie rozładowanie , akumulatory z rekombinacją , przetwarzanie wtórne , płyta pastowana , bloki 12 V

A400 FT - Specyfikacja:
• Akumulatory Sonnenschein A400 FT (Front-Terminal) są niezastąpione wszędzie tam gdzie istnieje konieczność zintegrowania systemu zasilania w jednej obudowie.
• Projektowane dla prostej instalacji (od czoła).
• Bardzo dobre połączenie wielkości zgromadzonej energii do spodziewanej żywotności.
• Całkowicie bezobsługowe (brak dolewania wody) przez cały okres eksploatacji.
• Pojemność znamionowa : C10 = 120/165Ah do 1,80V w 20˚C
• Żywotność projektowana: 12 lat (do 80% pojemności znamionowej).
• Materiał obudowy: polipropylen HB.
• Pastowana płyta ze stopem wapniowym
• Ekstremalnie niskie gazowanie dzięki wewnętrznej rekombinacji gazów.
• Skrajnie niskie samorozładowanie: po 2 latach składowania (przy 20˚C) nie ma potrzeby doładowania.
• Krótki czas ładowania.
• Bezpieczne głębokie rozładowanie zgodnie z normą DIN 43539 T5.

• Bezproblemowy transport gotowych do pracy bloków.
Akumulatory Sonnenschein A 400 mogą być bezpiecznie transportowane powietrzem, koleją lub drogą.
(wg.IATA, DGR clause A 67)
• Recykling: Akumulatory ołowiowe są wartościowym surowcem.
• Przetwarzanie powtórnie akumulatorów A 400 przekracza 90%.
• Zgodność z normą europejską IEC 60896-21/22 oraz BS 6290-4.

Sonnenschein A400
Zakres pojemności 120 Ah
Trwałość projektowana 12 lat
Trwałość w cyklach [zg. IEC] 600
Samorozładowanie na dzień < 0,05 [%]
Napięcie ładowania buforowego przy 20˚C - 2,27 [V/ogniwo]
Napięcie ładowania dla pracy cyklicznej przy 20˚C - 2,30 [V/ogniwo]

Polecane linki latarki ,odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy