

Link do produktu: <https://www.gmg.net.pl/ladowarka-technoline-bc700-wyswietlacz-lcd-p-1074.html>

Ładowarka TECHNOLINE BC700 wyświetlacz LCD

Cena	1,00 zł
Dostępność	niedostępny
Numer katalogowy	BAT1099

Opis produktu

Ładowarka procesorowa z rozładowaniem i pomiarem pojemności ,
czas ładowania akumulatorów 2500mAh - 4h

Ładowarka procesorowa na akumulatory Ni-MH , Ni-Cd ; RC6/AA , RC03/AAA

Ładowarka TECHNOLINE BC700 z wyświetlaczem LCD

Praktyczna , estetyczna i poręczna ładowarka cyfrowa BC-700 o wysokiej jakości wykonania, profesjonalnych funkcjach oraz intuicyjnej obsłudze. Procesorowa ładowarka z wyświetlaczem LCD jest przeznaczona do ładowania akumulatorów Ni-Cd lub Ni-Mh o rozmiarze R6/AA lub R03/AAA

Posiada funkcje rozładowania , odświeżania i pomiaru pojemności.

Ładowarka ma 4 niezależne kanały pozwalające na jednoczesne ładowanie, rozładowywanie, odświeżanie lub testowanie akumulatorów różnych rozmiarów i o różnej pojemności.

W każdym kanale pokazane są na wyświetlaczu informacje o:
napięciu akumulatora
prądzie ładowania/rozładowania akumulatora
czasie ładowania/rozładowania akumulatora
pojemności akumulatora

Dla każdego akumulatora można ustawić inny prąd ładowania:

dla RC6 / AA i RC03 / AAA 200 mA
dla RC6 / AA i RC03 / AAA 500 mA
dla RC6 / AA i RC03 / AAA 700 mA

Dla każdego akumulatora można wybrać inny tryb pracy

testowanie (pomiar pojemności)
odświeżanie (formowanie)
ładowanie
rozładowanie
ładowanie akumulatorów NiCd i NiMH , wielkości RC6 / AA i RC03 / AAA
ustawianie prądu ładowania 200/500/700 mA
indywidualna kontrola ładowania każdego ogniwa
po naładowaniu automatyczne przejście do ładowania podtrzymującego
metoda minus delta V (-dV) rozpoznawania pełnego naładowania
kontrola temperatury ładowanego ogniwa

ROZŁADOWANIE

rozładowanie akumulatora zapobiegające efektowi pamięci
indywidualne ustawianie prądu rozładowania akumulatora 100/250/350 mA
oraz automatyczne przejście do ładowania z 2-krotnie większym prądem

ODŚWIEŻANIE

Ładowarka ma funkcję formowania akumulatora pozwalającą uzyskać pełną pojemność nowym ogniwom oraz poprawiającą parametry starych akumulatorów. Działanie odświeżania polega na wielokrotnym ładowaniu i rozładowywaniu akumulatorów i kończy się automatycznie, gdy pojemność przestaje rosnąć.

Testowanie polega na pomiarze pojemności akumulatorów poprzez naładowanie , a następnie ich rozładowanie .
Proces ten pozwala na sprawdzenie, jaką rzeczywistą pojemność mają akumulatory

DANE TECHNICZNE :

4 w pełni niezależne stanowiska
indywidualny wyświetlacz LCD pokazujący oddzielnie dla każdego akumulatora informacje o napięciu akumulatora, prądzie i
czasie ładowania/rozładowania oraz pojemności akumulatora
4 tryby pracy niezależnie dla każdego akumulatora : ładowanie, rozładowanie, formowanie i testowanie
rozpoznawanie wadliwych akumulatorów
automatyczne przejście ładowarki po naładowaniu akumulatora do trybu ładowania podtrzymującego
zabezpieczenie ładowarki przed zwarcie i błędnym włożeniem akumulatorów
ładowarka ma zabezpieczenie przed przegrzaniem
napięcie zasilania ładowarki : 100-240V
wymiary ładowarki : 75 x 129 x 37 mm

SKŁAD ZESTAWU :

ładowarka
zasilacz
instrukcja w języku polskim !!!

Polecane linki latarki , odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i szczerbaki , sklep internetowy