

Link do produktu: <https://www.gmg.net.pl/latarka-maglite-led-xl100-3-baterie-alkaliczne-lr03-policyjna-wojskowa-taktyczna-etui-p-811.html>



Latarka MAGLITE LED XL100 3 baterie alkaliczne LR03 policyjna wojskowa taktyczna etui

Cena	1,00 zł
Dostępność	Na zamówienie , od 1 do 10 miesięcy - cena , termin realizacji i dostępność po potwierdzeniu zamówienia
Numer katalogowy	XL100S3017
Producent	MAGLITE

Opis produktu

Latarki MAGLITE LED policyjne wojskowe taktyczne , latarka MAGLITE LED policyjna wojskowa taktyczna , latarka mag-lite led , latarki mag-lite led

Latarka MAGLITE LED XL100 3xR3 policyjna wojskowa taktyczna etui

Latarka MAGLITE® XL100TM LED stanowi rewolucyjny przełom w projektowaniu i technologii produkcji latarek ledowych. Przy optymalnej wydajności, oferuje użytkownikowi cały szereg przydatnych funkcji oraz wzornictwo typowe dla latarek taktycznych. Zaprojektowana od podstaw przez inżynierów firmy Mag Instrument TM, jest latarką następnej generacji w ramach technologii MAG-LED®, wyposażona w unikalny Advanced Flashlight User Interface TM (zaawansowany interfejs użytkownika), czyli jeden tylny, grawitacyjny przełącznik umożliwiający pracę w sześciu podstawowych trybach, w tym dwóch rozszerzonych.

Tryby pracy latarki MAGLITE® XL100 LED

1. Normal Mode (tryb normalny)
z możliwością regulowania natężenia światła (DIM) za pomocą ruchów nadgarstka (motion control)
2. Strobe Mode (tryb światła stroboskopowego)
z możliwością regulowania częstotliwości błysków za pomocą ruchów nadgarstka (motion control)
3. Nite Lite Mode (tryb światła nocnego z minimalnym poborem energii)
4. Signal Mode (tryb światła sygnalizacyjnego)
sterowanie włączaniem i wyłączaniem za pomocą ruchów nadgarstka (motion control)
5. SOS Mode (tryb nadawania świetlnych sygnałów SOS o częstotliwości zgodnej z międzynarodowym alfabetem Morse'a)
6. Lockout (blokada przełącznika zabezpieczająca przed przypadkowym włączeniem latarki)

Video prezentujące aktywowanie funkcji latarki XL100

czas ciągłego świecenia przy minimalnym poborze energii - 201h
czas ciągłego świecenia przy maksymalnym poborze energii - 5h 15min
odporność na upadek z wysokości mniejszej niż 1m
odporność na warunki atmosferyczne
strumień światła - 83lm
zasięg - 134m
światłość - 4484cd

Parametry użytkowe zgodne ze standardem ANSI (American National Standards Institute)

Parametry techniczne
materiał - utwardzone aluminium
zabezpieczenie antykorozyjne - anodowana powłoka na zewnątrz i wewnątrz latarki
odporność na wstrząsy, chwilowe zanurzenie
wszystkie łączenia elementów korpusu zabezpieczone uszczelkami wykonanymi z wysokogatunkowego materiału
długość - 120mm
średnica - 25mm
waga bez baterii - 59g
waga z bateriami - 104g
zasilanie - 3 baterie AAA (R3), 3x1,5V

Polecane linki latarki ,[odstraszacze](#) , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy

