Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:25

Link do produktu: https://www.gmg.net.pl/odstraszacz-ptakow-golebi-szpakow-psow-kun-lasic-tchorzy-kotow-dzikow-zajacow-lisow-p-765.html



Odstraszacz ptaków gołębi szpaków psów kun łasic tchórzy kotów dzików zajęcy lisów

Cena	**1,00 zł**
Dostępność	**niedostępny**
Numer katalogowy	**LS987BF**
Kod producenta	**LS987BF**
Producent	**GMG**

Opis produktu

Odstraszacz na ptaki gołębie szpaki psy kuny łasice tchórze koty dzik zające lisy , odstraszacz ptaków gołębi szpaków psów kun łasic tchórzy kotów dzików zajęcy lisów

Odstraszacz ptaków gołębi szpaków psów kun łasic tchórzy kotów dzików zajęcy lisów BIRD-AWAY LS-987BF

Łączy PIR, ultradźwięki i migające światło stroboskopowe do przepędzenia ptaków , psów , kotów , zajęcy i … !

Bird-Away stosuje wyrafinowany PIR (Passive Infrared motion detecting system – Pasywny system wykrywania ruchu na podczerwień) do monitorowania 3-wymiarowego obszaru o kształcie wentylatora o kącie 70 stopni na odległość 12 metrów, co daje około 85 metrów kwadratowych przestrzeni pozbawionej przeszkód. W wypadku wykrycia naruszających ten obszar stworzeń, uruchomione zostanie urządzenie Bird-Away, które jednocześnie będzie emitowało migające światło stroboskopowe i ciągły, zmienny dźwięk, o częstotliwości 17.000 – 24.000 Hz. Niepożądane szkodliwe ptaki (np. szpaki i gołębie) , psy , koty , zające , dziki , lisy itp. . naruszające wykrywany obszar będą wystraszane przez migające światło stroboskopowe i ultradźwięki urządzenia Bird-Away

Urządzenie Bird-Away można wykorzystywać w każdym miejscu nie posiadającym energii elektrycznej, ponieważ jest zasilane przez 2 sztuki baterii alkalicznych 9V. Gdy nie są wykrywane żadne ruchy, zasilanie bateryjne pozostaje w trybie pogotowia. Urządzenie jest wyposażone w gniazdko wejścia zasilania prądem stałym na wypadek występowania dużej aktywności niepożądanych gości

Zastosowanie :
- w pobliżu zbiorników wodnych
- stawów rybnych
- w pobliżu rabatek kwiatowych
- w ogrodach itp

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wymiary : 110 x100 x95 mm
Ciężar : 255 g
Zasilanie : 9V (2 baterie alkaliczne 9V) , lub zasilacz 230 V / 9V 200mA
Moc : Pobór prądu - 0,16 mA
Czas opóźnienia wyjścia dla ultradźwięku: ok. 25 sekund
Aktywacja odstraszacza : około 30 sekund
Zakres częstotliwości: około 17 000 do 24 000 Hz (zmienne losowo i ciągłe)
Zasięg odstraszacza : do 85 metrów kwadratowych , obszar w kształcie stożka 70' poziomo i 9' pionowo w odległości do 12 m
Okres eksploatacji diody stroboskopowej : do 100 000 godzin

***Polecane linki** latarki ,odstraszacze , akumulatory i baterie , noże i scyzoryki , sklep internetowy*